LEGENDA:

- proj. powierzchnia wyniesiona
  na ścieżce rowerowej – bet. asfaltowy
  na skosach najazdowych, chodniku – kostka bet.
- proj. ścieżka rowerowa – bet. asfaltowy
- proj. ciąg pieszo–rowerowy – bet. asfaltowy
- proj. chodnik / bezpiecznik – kostka bet. bezfazowa
- proj. chodnik – bet. asfaltowy
- nawierzchnia z bet. asfaltowego na wyspach azylu
- przebudowa jezdni – bet. asfaltowy
- proj. ścieżka rowerowa w ruchu ogólnym
- krawężnik wystający
- krawężnik obniżony
  na zjazdach – odkrycie 4cm
  na przejściach dla pieszych – odkrycie 2cm
  na przejazdach rowerowych – odkrycie 0cm
  na powierzchniach wyniesionych – odkrycie 0cm
- obrzeże betonowe
- 2 rzędy kostki typu Holland koloru czerwonego
  na połączeniu chodnika ze ścieżką rowerową
- krawędzie bez krawężników i obrzeży
- ogrodzenia
- proj. ekrany akustyczne
- skarpa
- oznakowanie poziome
- sygnalizacja świetlna
- odrębne inwestycje

BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH
ul. Łagiewnicka 39, 30-417 Kraków
tel./fax +48 12 264 30 63
mail: biuro@bpd-krakow.pl

INWESTOR	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

NAZWA I ADRES OBIEKTU	ŚCIEŻKA ROWEROWA WZDŁUŻ AL. 29 LISTOPADA
NAZWA INWESTYCJI	KONCEPCJA BUDOWY ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU WZDŁUŻ ALEI 29 LISTOPADA OD UL. ŻELAZNEJ DO UL. OPOLSKIEJ
TYTUŁ RYSUNKU	PLAN SYTUACYJNY

ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ, NAZWISKO, UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Rafał Matusik nr upr. MAP/0200/POOD/05 w specjalności drogowej	

DATA	FAZA	SKALA	NR. RYS.
09.2017	KONCEPCJA	1:500	D/1.1