



Legenda:

- proj. obrzeża betonowe o wym. 8x30cm
- proj. krawężnik betonowy o wym. 20x30cm
- kawęcz z opaski z kostki betonowej o szer. 0,20m
- projektowana ściana oporowa
- nawierzchnia szlaki rowerowej z betonu asfaltowego
- nawierzchnia chodnikowa/drogi z kostki betonowej (niefazowanej)
- opaska z kostki betonowej o szer. 0,20m
- nawierzchnia szlaki pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego
- zieleni
- nawierzchnia istniejącego chodnika
- nawierzchnia istniejącego szlaki rowerowej
- nawierzchnia istniejącego ciągu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego



ecostech S.A.  
ul. Filiova 65/45, 02-055 Warszawa  
e-mail: biuro@ecostech.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  
ul. Filiova 65/45, 02-055 Warszawa  
e-mail: biuro@ecostech.pl

NAMIA ZADANIA:  
Sztaki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej

OPRACOWANIE WIDOKOWO-PROJEKTOWEJ KONSEPCJI BUDOWY

OPRACOWANIE WIDOKOWO-PROJEKTOWEJ KONSEPCJI BUDOWY

OPRACOWANIE WIDOKOWO-PROJEKTOWEJ KONSEPCJI BUDOWY

OPRACOWANIE WIDOKOWO-PROJEKTOWEJ KONSEPCJI BUDOWY

OPRACOWANIE WIDOKOWO-PROJEKTOWEJ KONSEPCJI BUDOWY

OPRACOWANIE WIDOKOWO-PROJEKTOWEJ KONSEPCJI BUDOWY

OPRACOWANIE WIDOKOWO-PROJEKTOWEJ KONSEPCJI BUDOWY

OPRACOWANIE WIDOKOWO-PROJEKTOWEJ KONSEPCJI BUDOWY